

- ▶ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- ▶ ОБОРУДОВАНИЕ И ХИМИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
- ▶ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
- ▶ Теплоносители HotPoint и HotPoint ULTIMATE

NE-200 NEUTRALIZER



ОПИСАНИЕ

NE-200 NEUTRALIZER - нейтрализует кислотность воды, которая остается после процесса очистки тепловых систем, теплообменников, радиаторов, котлов, кофе-машин и т.д. с применением кислотных продуктов, таких как **STEELTEX** и **ALUMTEX**.

NE-200 NEUTRALIZER подготавливает поверхности к процессу пассивации с использованием **Filmax + Thermakil®**.
Выполнен с соблюдением всех экологических норм.

ДОЗИРОВКА

В зависимости от уровня остаточной кислотности подготавливается раствор в пропорции от 1 к 10 до 1 к 50. Для правильного использования применяйте индикаторы кислотности **PH TEST**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовьте 2-10 % раствор воды. Используйте данную жидкость со специальным насосным оборудованием для промывки **PumpEliminate 10,25,40,100,200 V4V** или **Pump Flea V4V**. Заполните систему нейтрализующим раствором. После окончания циркуляции проверьте уровень pH (оптимальный уровень от 6,5 до 7,5). При необходимости повторите процедуру. По достижению необходимого уровня pH промойте водой.

Для пассивации поверхности используйте **FIMAX+THERMAKIL®**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	жидкость
Цвет	бесцветный
Удельный вес	1,190 ± 0,010 г / см ³

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ